TRANSGEAR PAG 460

Oleje przekładniowe syntetyczne (PAG)

Syntetyczne oleje do przekładni przemysłowych Transgear PAG produkowane są na bazie polialkilenoglikoli. Opracowanezostały specjalnie do pracy przy ekstremalnie wysokich obciążeniach oraz wysokiej temperaturze. Charakteryzują się zdolnością do przenoszenia ekstremalnie wysokich obciążeń, wysoką odpornością na starzenie, doskonałą ochroną przeciwkorozyjną (ASTM D665 procedura B – wytrzymuje), bardzo dobrą charakterystyką deemulgowania, kompatybilnością z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami, nie zawierają w swoim składzie chloru, siarki i związków ołowiu.

CHARAKTERYSTYKA

Olej bazowy	Poliglikol
Klasa lepkości wg ISO	460
Lepkość w 40°C [mm^2/s]	433
Wskaźnik lepkości	220
Temperatura płynięcia [°C]	-28

ZASTOSOWANIA I APLIKACJE

Oleje Transgear PAG przeznaczone są do smarowania różnego rodzaju urządzeń i mechanizmów pracujących w temperaturach przewyższających 200°C, w tym: wysokoobciążonych mechanicznych przekładni urządzeń przemysłowych, m.in: przekładni walcowych o zębach prostych, przekładni stożkowych o zębach skośnych i krzywoliniowych, przekładni ślimakowych (kalendry) podlegających wysokim obciążeniom termicznym, łożysk

tocznych i ślizgowych oraz sprężarek tłokowych.

SPECYFIKACJE

DIN 51517 cz. 3 - CLP

NUMER CAS

nie podano

UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt +48 81 820 07 88 lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.gorner.pl